



Gazpromneft GL-5 80W-90, Gazpromneft Super T-3, SAE 85W-90 **Трансмисионни всесезонни масла**

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Всесезонни трансмисионни масла, предназначени за използване в механични трансмисии с всички типове зъбни предавки, включително хипоидни (ведещи мостове, раздатъчни кутии и др.) леки и товарни автомобили, друга мобилна техника, работеща при по-тежки условия на експлоатация, където се препоръчват масла от нивото API GL-5 (TM-5). Gazpromneft Super T-3 85W-90 е масло първа партида на конвейера ОАО «ГАЗ» (за автомобили Волга и Газель).

ПРЕДИМСТВА

- Уникалният състав на базови масла и високоефективният пакет вносни добавки осигуряват отличните противоокислителни и вискозитетно-температурни характеристики.
- Ефективно възпрепятства пенообразуването, притежава отлична съвместимост с материалите за уплътнение.
- Високите противоизносни и антикорозионни свойства на маслата съществено удължава срока на работа на трансмисията.
- Отговаря на изискванията на водещите производители на леките автомобили и автобуси, които препоръчват използването на масла от нивото API GL-5.

СПЕЦИФИКАЦИИ / ОДОБРЕНИЯ

Маслото Gazpromneft GL-5 80W-90 е одобрено/съответства на изискванията на спецификациите:

- API GL-5
- ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A
- ОАО «АВТОВАЗ»
- MAN 342 M1

Маслото Gazpromneft Super T-3 85W-90 е одобрено/съответства на изискванията на спецификациите:

- API GL-5
- ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A
- MB 235.0
- ОАО «АВТОВАЗ»
- MAN 342 M1



ФИЗИКО - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Gazpromneft GL-5 80W-90	Gazpromneft Super T-3 85W-90
Кинематичен вискозитет при 100 0 С, мм ² / с	14,3	17,5
Динамичен вискозитет при -26 °С, мПа•с	140 000	40 000
Пламна температура в отворен тигел, °С	221	217
Температура на течливост, °С	-30	-28
Плътност, при 20 °С, г/см ³	0,897	0,902
Трибологични характеристики при 20±5 °С в ЧШМ:		
• индекс на триене (Из), Н	568,4	570,0
• натоварване на спойките (Рс), Н	4136	4136

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСТНОСТ

При спазване на правилата за лична и производствена хигиена, както и при надлежно използване в препоръчаните области на приложение, маслата Gazpromneft GL-5 80W-90 и Gazpromneft Super T-3 85W-90 не представляват заплаха за здравето и опасност за околната среда. Избягвайте допир на маслата до кожата. При смяна на маслата ползвайте защитни ръкавици. При допир на маслата до кожата веднага измийте с вода и сапун. По-подробна информация по този въпрос се съдържа в паспорта по безопасност на продукта.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Отработеното масло, остатък от продукта подлежи на задължително събиране в запечатан контейнер и се предоставя в пунктовете за прием на отработени масла. Не изливайте отработеното масло в канализацията, почвата или водоемите.