



Gazpromneft Premium 10W-40

Универсално всесезонно моторно масло

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Полусинтетичните моторни масла Gazpromneft Premium 10W-40 се произвеждат с използване на висококачествени базови масла и балансиран пакет от добавки. Благодарение на използването на подобрени базови масла, моторното масло притежава: увеличен срок на годност, намаляване на потреблението на масло и подобрена устойчивост на корозия.

ПРЕДИМСТВА

- Благодарение на ефективното съчетание на висококачествени базови масла и внесените добавки е осигурена защита срещу износването на двигателя при студен старт, както и при различни режими на работа
- Високите миещо-диспергиращи свойства на маслата обезпечават повишената чистота на двигателя, устойчивост към отлагания от всякакъв тип.
- Съответства на всички параметри на съвременните изисквания API/CF, включително изискването за разход на маслото, изпаряемост, отлагания и чистотата на цилиндри-буталовата група.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- В бензиновите и дизелови двигатели на вносните и наши леки автомобили, лекотоварни камиони и ванове (с или без турбо), където са препоръчителни смазочни материали от експлоатационен клас API SL / CF (или по-ранни спецификации) и съответния клас вискозитет: SAE 10W-40.

СПЕЦИФИКАЦИИ / ОДОБРЕНИЯ

Масло Gazpromneft Premium 10W-40 одобрено/соответства на изискванията на спецификациите:

- API SL/CF
- ОАО «АВТОВАЗ»
- ОАО «ЗМЗ» (Евро-3)
- Сертифицирано от ААИ



ФИЗИКО - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Gazpromneft Premium 10W-40

Кинематичен вискозитет при 100 0 С, мм ² /с	14,5
Пламна температура в отворен тигел, °С	222
Температура на течливост, °С	-37
Плътност при 20 °С, г/см ³	0,873
Общо алкално число, мг КОН/г	7,1

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСТНОСТ

При спазване на правилата за лична и производствена хигиена, както и при надлежно използване в препоръчаните области на приложение, маслото Gazpromneft Premium 10W-40 не представлява заплаха за здравето и опасност за околната среда. Избягвайте допир на маслото до кожата. При смяна на маслото ползвайте защитни ръкавици. При допир на маслото до кожата веднага измийте с вода и сапун. По-подробна информация по този въпрос се съдържа в паспорта по безопасност на продукта.

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Отработеното масло, остатък от продукта подлежи на задължително събиране в запечатан контейнер и се представя в пунктовете за прием на отработени масла. Не изливайте отработеното масло в канализацията, почвата или водоемите.