



G-Profi GT 10W-40

Синтетично моторно масло

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

G-Profi GT 10W-40 е синтетично моторно масло, което се отнася към категорията масла с Long Life обслужване, което е потвърдено от одобренията на производителите на техника. Предназначено е за високомошни тежкотоварени дизелови двигатели, които отговарят на екологичните изисквания Евро-2, 3, 4, в това число оборудвани с турбокомпресор (без филтри за сажди (DPF)).

ПРЕДИМСТВА

- **Термична стабилност**
Използването на базови масла с висока термична стабилност и високоефективен пакет от добавки възпрепятства образуването на високотемпературни отлагания, което повишава надеждността и чистотата на детайлите на двигателя.
- **Високо алкално число**
Осигурява висока неутрализираща способност даже при повишено съдържание на сяра в дизеловото гориво.
- **Високи диспергиращи свойства**
Поддържат саждевите частици в утаено състояние, което осигурява нормален режим на работа на системите на филтрация на маслото и чистотата на двигателя. Превъзходно защитава двигателя даже и в случаите, в които продукти на тепълното изгаряне на дизелово гориво са попаднали в обема на маслото.
- **Защита от износване**
Съдържат високоефективни противоизносни добавки, които осигуряват надеждна защита на двигателя от износване, както и стените на цилиндрите от полиране. Това спомага за понижаване на експлоатационните разходи, а също така увеличава и срока между два ремонта.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Магистрални теглици, извъншосейна, строителна и селскостопанска техника.
- Техника, оборудвана с дизелови двигатели от европейски, американски и азиатски производители, където е препоръчано за употреба масло с ниво на качество API CI-4.

СПЕЦИФИКАЦИИ / ОДОБРЕНИЯ

- API CI-4 (лицензия)
- ACEA E4/E7
- MB-Approval 228.5
- MAN M3277/M3377
- Volvo VDS-3
- Deutz DQC IV
- Renault Trucks RXD/RLP-2
- Cummins CES 20078
- MTU cat.3
- JASO DH-1
- Detroit Diesel DDC 93K215
- MACK EOM-Puls
- Komatsu
- ОАО "Автодизель" (ЯМЗ)

ФИЗИКО - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	G-Profi GT 10W-40	
Кинематичен вискозитет при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	105.3
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм ² /с	ASTM D 445	15.2
Вискозитетен индекс	ASTM D 2270	152
Пламна температура в отворен тигел, °C	ASTM D 92	235
Температура на течливост, °C	ASTM D 97	-36
Плътност при 15 °C, кг/м ³	ASTM D 1298	865
Общо алкално число, мг КОН/г	ASTM D 2896	12.5
Сулфатна пепел, %	ASTM D 874	1.4

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

При спазване на правилата за лична и производствена хигиена, както и при правилно използване в препоръчаните области на приложение, маслото G-Profi GT 10W-40 не представлява опасност за околната среда. Избягвайте допир на маслото с кожата. При смяна на маслото ползвайте защитни ръкавици. Ако маслото попадне върху кожата, веднага го измийте с вода и сапун. По-пълна информация по този въпрос вижте в Информационния лист за безопасност на продукта.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Отработеното масло, остатък от продукта, подлежи на задължително събиране в херметически затворен съд, след което се предава в пункт за прием на отработени масла. Не изливайте отработеното масло в канализацията, почвата или водоемите.



Произвежда се от ООО «Газпромнефт-СМ», Русия, 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, 125А по СТО 84035624-057-2012. По-подробна информация за продукта и неговото използване можете да получите от техническите специалисти на e-mail: service@maslagaz.com

Горепосочените данни се явяват типични за продуктите, получени в условията на нормална производствена толерантност и не представляват технически условия. Информацията има справочен характер и може да бъде променена без предупреждение.