



Gazpromneft Diesel Premium 5W-40, 10W-40, 15W-40 **Универсални моторни масла**

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Всесезонните универсални полисинтетични (Gazpromneft Diesel Premium SAE 5W-40, 10W-40) и минерални (Gazpromneft Diesel Premium SAE 15W-40) моторни масла се произвеждат чрез използване на висококачествени базови масла и балансиран пакет от добавки. Благодарение на използването на подобрени базови масла, моторните масла притежават: увеличен срок на годност, понижаване отпадъчните продукти от маслото, съвместимост със системите за намаляване на токсичността на отработените газове (SCR, EGR).

Маслата от серията Gazpromneft Diesel Premium се отнасят към категорията масла SHPD (Super High Performance Diesel), предназначени за съвременни мощни и скоростни дизели, със значително удължен интервал за замяна. Разработени в съответствие с екологичните норми Евро-4, заменят маслата от групата API CH-4, CG-4, CF-4.

Използваните синтетични компоненти осигуряват приложение на Gazpromneft Diesel Premium SAE 5W-40 в условията на Сибир и Крайния Север. Осигуряват добри нискотемпературни свойства и надеждно стартиране на двигателя при отрицателни температури.

ПРЕДИМСТВА

- осигурява максимална мощност на двигателя чрез използване на базови масла с повишен индекс на вискозитет и оптимални антифрикционни свойства;
- благодарение на подобрената термоокислителна стабилност не се предизвиква изменение на експлоатационните характеристики на моторните масла в продължение на целия срок на използване;
- образуването на стабилна и здрава маслена бленда върху детайлите на двигателя предотвратява износване в широк температурен интервал и удължава срока на годност на двигателя;
- използването на балансирана композиция от подобрени базови масла с понижена изпаряемост и наличие на високоэффективни миешо-диспергиращи добавки, маслата осигуряват защита на двигателя от образуване както на високо- така и на нискотемпературни отлагания в двигателя, поддържа чистота на двигателя в течение на целия срок на годност на маслата.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- при високооборотните четиритактови дизелови двигатели, монтирани на тежките камиони, шосейната и офроудна техника, включително в системата за регулация на отработените газове EGR и/или SCR (в съответствие с изискванията на ACEA E7);
- при бензиновите двигатели, за които се изискват масла с ниво на качеството API SL.



СПЕЦИФИКАЦИИ И СМЕСИМОСТ

Серията масла **Gazpromneft Diesel Premium** са одобрени / съответстват на изискваните спецификации:

- API CI-4/SL, ACEA E7, A3/B4
- MB 228.3, MAN M3275-1, MTU cat.2
- Volvo VDS-3, Mack EO-N/EO-M Plus, Renault Trucks RLD/RLD-2
- Cummins CES 20076/77/78, Deutz DQC III-10
- Caterpillar ECF-1a / ECF-2, Global DHD-1
- ОАО «КАМАЗ», ОАО «Автодизель» (ЯМЗ), Сертифицировано ААИ

ФИЗИКО - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Gazpromneft Diesel Premium 5W-40	Gazpromneft Diesel Premium 10W-40	Gazpromneft Diesel Premium 15W-40
Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм ² /с	14,5	14,5	14,5
Пламна температура в отворен тигел, °С	222	227	225
Температура на течливост, °С	-45	-40	-37
Индекс на вискозитет	172	158	148
Общо алкално число, мг КОН/г	10,0	10,0	10,0
Сулфатна пепел, %	1,4	1,4	1,4
Плътност, при 20°С, г/см ³	0,859	0,873	0,884

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

При спазване на правилата за лична и производствена хигиена, както и при надлежно използване в препоръчаните области на приложение, серията масла **Gazpromneft Diesel Premium** не представляват заплаха за здравето и опасност за околната среда. Избягвайте допир на маслото до кожата. При смяна на маслото ползвайте защитни ръкавици. При допир на маслото до кожата веднага измийте с вода и сапун. По-подробна информация по този въпрос се съдържа в паспорта по безопасност на продукта.

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Отработеното масло, остатък от продукта подлежи на задължително събиране в запечатан контейнер и се предоставя в пунктовете за прием на отработени масла. Не изливайте отработеното масло в канализацията, почвата или водоемите.