



## **Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-30, 10W-40, 15W-40** **Универсални всесезонни моторни масла**

### **ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА**

Всесезонните универсални полисинтетични (Gazpromneft Diesel Premium SAE 5W-40, 10W-40) и минерални (Gazpromneft Diesel Premium SAE 15W-40) моторни масла се произвеждат чрез използване на висококачествени базови масла и балансиран пакет от добавки. Благодарение на използването на подобрени базови масла, моторните масла притежават: увеличен срок на годност, понижаване отпадъчните продукти от маслото и увеличена антикорозионна защита.

Разработени в съответствие с екологичните норми Евро-3, заменят маслата от групата API CH-4, CG-4, CF-4.

Препоръчва се за приложение в смесените паркове, които имат в състава си дизелна техника с високо и средно натоварване и техника с бензинови двигатели.

### **ПРЕДИМСТВА**

- подобрените вискозитетно-температурни свойства (за сметка на увеличаването на вискозитетния индекс на базовите масла) осигуряват стабилни вискозитетни свойства на маслата в процеса на експлоатация, надеждно смазване и охлаждане на детайлите на двигателя в широк диапазон на натоварване и температури на околната среда.
- повишената термоокислителна стабилност на маслото осигурява увеличаване на ресурса и стабилност на експлоатационните свойства.
- осигуряват максимална защита на двигателя от корозия и образуване на високотемпературни отлагания при тежък режим на експлоатация за сметка на използването на високоефективни миешо-диспергиращи добавки и подобрени базови масла (с понижена изпаряемост и понижено съдържание на сяра).
- защитава детайлите от износване, предотвратявайки полирането на цилиндрите.

### **ПРИЛОЖЕНИЕ**

- за тежконатоварени дизелови двигатели ( без саждеви филтри (DPF)) на товарни автомобили, автобуси, тракторна и специална техника, в това число и офроудърна на всички европейски, американски производители и товарни автомобили КАМАЗ, МАЗ и други руски производители.
- бензинови двигатели, за които се изисква масло с ниво на качеството API SL.



## СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Серията масла Gazpromneft Diesel Prioritet са одобрени и/съответстват на изискванията на спецификациите:

- API CH-4/SL; ACEA E7, A3/B3
- MB 228.3, MAN M3275-1
- Volvo VDS-3, MTU cat.2
- Renault Trucks RLD/RLD-2, Cummins CES 20076/77
- Caterpillar ECF-1a; Komatsu KES 07.851.1
- ОАО «КАМАЗ» (Евро-3), ОАО «Автодизель» (ЯМЗ), Сертифицировано ААИ

## ФИЗИКО - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-30	Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-40	Gazpromneft Diesel Prioritet 15W-40
Кинематичен вискозитет при 100 °С, mm <sup>2</sup> /с	12,0	14,5	14,5
Пламна температура в отворен тигел, °С	224	221	227
Температура на течливост, °С	-40	-40	-35
Общо алкално число, мг КОН/г	9,0	9,0	9,0
Сулфатна пепел, %	1,3	1,3	1,3
Плътност, при 20°С, г/см <sup>3</sup>	0,877	0,875	0,884

## ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

При спазване на правилата за лична и производствена хигиена, както и при надлежно използване в препоръчаните области на приложение, серията масла Gazpromneft Diesel Prioritet не представляват заплаха за здравето и опасност за околната среда. Избягвайте допир на маслата до кожата. При смяна на маслата ползвайте защитни ръкавици. При допир на маслото до кожата веднага измийте с вода и сапун. По-подробна информация по този въпрос се съдържа в паспорта по безопасност на продукта.

## ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Отработеното масло, остатък от продукта подлежи на задължително събиране в запечатан контейнер и се предоставя в пунктовете за прием на отработени масла. Не изливайте отработеното масло в канализацията, почвата или водоемите.