



Gazpromneft HD 50

Моторно масло

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Лятното моторно масло се произвежда чрез използване на качествени базови масла и балансиран пакет добавки. Благодарение на използването на подобрени базови масла, моторното масло притежава: понижен разход на отпадъчното масло и подобрени антикорозионни свойства. Приложението на балансиран, висококачествен пакет добавки осигурява отлична защитата на детайлите на двигателя, работещи при тежки условия на експлоатация. Предотвратява образуването на нагар, ефективно защитава детайлите от корозия. Има добра термична способност, противоизносни свойства. Притежава малка изпаряемост и незначителни загуби за отпадъци в условията на експлоатация през лятото. Осигурява висока неутрализираща способност даже при повишено съдържание на сяра в горивото.

ПРЕДИМСТВА

- Стабилните вискозитетно-температурни свойства осигуряват надеждна защита на двигателя в тежки режими на експлоатация;
- високото ниво на неутрализиращи и миешо-диспергиращи свойства осигуряват чистота на детайлите на двигателя;
- максимална защита на двигателя от коррозия за сметка на използване на подобрени базови масла (с понижена изпаряемост и понижено съдържание на сяра).

ПРИЛОЖЕНИЕ

- в автомобилните и тракторни форсирани двигатели без турбонагнетяване или с неголямо турбонагнетяване, работещи в условия на горещ климат;
- при високооборотни стационарни дизели и дизел-генератори.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Масло Gazpromneft HD 50 съответства на изискванията на спецификациите:

- API CC
- SAE 50



ФИЗИКО - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Gazpromneft HD 50

Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм ² /с	17,5
Пламна температура в отворен тигел, °С	257
Температура на течливост, °С	-13
Общо алкално число, мг КОН/г	7,2
Сулфатна пепел, %	1,0
Плътност, при 20 °С, г/см ³	0,899

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

При спазване на правилата за лична и производствена хигиена, както и при надлежно използване в препоръчаните области на приложение, маслото Gazpromneft HD 50 не представлява заплаха за здравето и опасност за околната среда. Избягвайте допир на маслото до кожата. При смяна на маслото ползвайте защитни ръкавици. При допир на маслото до кожата веднага измийте с вода и сапун. По-подробна информация по този въпрос се съдържа в паспорта по безопасност на продукта.

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Отработеното масло, остатък от продукта подлежи на задължително събиране в запечатан контейнер и се предоставя в пунктовете за прием на отработени масла. Не изливайте отработеното масло в канализацията, почвата или водоемите.