



Газпромнефт Марка «А»

Масло за хидротрансформатори и автоматични скоростни кутии

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Предназначено за целогодишна експлоатация в хидротрансформатори и автоматични скоростни кутии на газови автомобили и автобуси. Също може да се използва в хидростатични устройства на селскостопанска и друга техника. Гарантирано осигурява леко стартиране и работоспособност на агрегатите при температура на околната среда до -20 °С. Съдържа ефективна комбинация от добавки, осигуряваща високо ниво на експлоатационните свойства на маслата. Съответства на изискванията, предявени от производителите на автоматични трансмисии за леки и товарни автомобили.

ПРЕДИМСТВА

- Защитава хидравличните детайли от корозия, притежава добра филтруемост и противоположни свойства.
- Осигурява стабилност на вискозитетно-температурни характеристики в целия диапазон на работни температури.
- Добрите диспергиращи свойства и химическата стабилност възпрепятстват образуването на утаяване и лакови отлагания по повърхността на детайлите на хидросистемата.
- Осигуряват минимално износване на детайлите при триене в течение на целия срок на годност, заедно с всички гумени уплътнения на хидросистемата.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Предназначено за хидротрансформатори и автоматични трансмисии на газови автомобили и автобуси.
- В хидростатичните устройства на самоходна земеделска и друга техника.



ФИЗИКО - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Газпромнефт Марка «А»

Кинематичен вискозитет, мм ² /с	
• при 100 °С	15,4
• при 40 °С	40,0
• при -20°С	1770
Пламна температура в отворен тигел, °С	198
Температура на течливост, °С	-40
Масова част на активните елементи, %:	
• калций	0,17
• цинк	0,085
Склонност към пенообразуване	
• при 24°С	30
• при 94°С	40
• при 24 °С, след тестове при 94°С	20
Масова част на водата, %	Отс.
Плътност, при 20 °С, г/см ³	0,822

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

При спазване на правилата за лична и производствена хигиена, както и при надлежно използване в препоръчаните области на приложение, маслото Газпромнефт Марка «А» не представлява заплаха за здравето и опасност за околната среда. Избягвайте допир на маслото до кожата. При смяна на маслото ползвайте защитни ръкавици. При допир на маслото до кожата веднага измийте с вода и сапун. По-подробна информация по този въпрос се съдържа в паспорта по безопасност на продукта.

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Отработеното масло, остатък от продукта подлежи на задължително събиране в запечатан контейнер и се предоставя в пунктовете за прием на отработени масла. Не изливаште отработеното масло в канализацията, почвата или водоемите.